

Bodenfreiheit [cm]	1	2
unter Vorderachse	16	22
unter Hinterachsdifferenzial	23	29
unter Mitteltopf	20	26
unter Tank	22	28

Wattiefe [cm]	1	2	3
Getriebeentlüftung	38	44	95
Motorkühlwasser-Zuheizer	30	36	108
Luft-Standheizung	28	34	108
Motor-Ansaugluft:	64	70	108

Spalten:

- 1) Serienzustand,
Maße Radnabenmitte zu Kotflügel: VA: 44 cm / HA: 44,5 cm
- 2) mit Fahrwerks-Höherlegung (+30 mm) u. größere Reifen*
Maße Radnabenmitte zu Kotflügel: VA: 47 cm / HA: 47,5 cm
Maße vom Boden bis Kotflügel: VA: 82 cm / HA: 83 cm
- 3) zusätzlich zu 2) Erhöhung der Wattiefe

Alle Werte sind ca. Angaben. Einige Fahrzeuge sind im Serienzustand noch tiefer (z.B. California und Multivan). Das Einfedern beim Fahren und unebenes Wasser oder eine evtl. auftretende Bugwelle sind bei der Wattiefe noch zu berücksichtigen.

Für Fahrzeuge mit Fahrwerks-Höherlegung, größerer Bereifung* und allen Modifikationen zur Erhöhung der Wattiefe können stehende Gewässer bis zu einer Tiefe von max. 80 cm ** durchfahren werden. Zur Orientierung: Raddurchmesser: ca. 73 cm*. Obere Innenkante am Kotflügel: ca. 82 cm.

Achtung: Schmutz im Riementrieb kann die Lebensdauer deutlich verringern. Nach einer Wasserdurchfahrt empfehlen wir einen Service an Riemen und Spannrollen des Motors sowie den Bremsen durchführen zu lassen.

*gilt für größere Reifen als die Seriendimension, z.B.: 235/70 R16., 235/65 R17, 255/55 R18

**Alle Angaben und Werte ohne Gewähr