

Reifengrößen Volkswagen Transporter T5 / T6

Stand: 12.12.2019



Auflistung der möglichen Reifendimensionen und der dafür notwendigen Änderungen am Volkswagen Transporter T5 und T6

| Reifengröße | Gewinn an Bodenfreiheit *BF | notwendige Änderungen am T5 / T6 *LW | verfügbare Reifenprofile*RP |
|--------------------|-----------------------------|--|--|
| 16 Zoll *BA | | | |
| 225/70 R16 | 18 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung • Lenkwinkelbegrenzung (nur beim T6 notw.) | (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Bridgestone Dueler A/T 694 (AT) Nokian Rotiiva AT Plus (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) GoodYear Wrangler AT/SA+ (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G015 |
| 235/70 R16 | 25 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung • Lenkwinkelbegrenzung (nur beim T6 notw.) | (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) GeneralTire Grabber AT2 (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Nokian Rotiiva AT (AT) Michelin Latitude Cross (AT) Pirelli Scorpion ATR (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Falken Wildpeak WP/AT01 (MT) BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 (MT) BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 (MT) GoodYear Wrangler MT/R |
| 255/65 R16 | 26 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung • Lenkwinkelbegrenzung • Anpassung der Innenradschale | (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Falken Wildpeak WP/AT01 (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G015 |
| 225/75 R16 | 29 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung • Änderung Getriebeübersetzung*GÜ • Lenkwinkelbegrenzung (nur beim T6 notw.) • Anpassung der Innenradschale | (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Bridgestone Dueler A/T 694 (AT) Nokian Rotiiva AT Plus (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) GoodYear Wrangler AT/SA+ (AT) Toyo Open Country A/T Plus (MT) GeneralTire Grabber X3 Mud Trac (MT) BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 (MT) Cooper Discoverer STT (MT) Continental LM90 (MT) Hankook Dynapro MT RT03 (MT) Toyo Open Country M/T POR |

Reifengrößen Volkswagen Transporter T5 / T6

Stand: 12.12.2019



Auflistung der möglichen Reifendimensionen und der dafür notwendigen Änderungen am Volkswagen Transporter T5 und T6

| Reifengröße | Gewinn an Bodenfreiheit *BF | notwendige Änderungen am T5 / T6 *LW | verfügbare Reifenprofile*RP |
|-------------|-----------------------------|--|--|
| 245/70 R16 | 32 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung • Lenkwinkelbegrenzung • Änderung Getriebeübersetzung*GÜ • Anpassung der Innenradschale | (AT) GeneralTire Grabber AT2 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Nokian Rotiiva AT (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) GoodYear Wrangler AT/SA+ (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G012 (AT) Falken Wildpeak WP/AT01 |
| 255/70 R16 | 39 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung • Lenkwinkelbegrenzung • Änderung Getriebeübersetzung*GÜ • Anpassung der Innenradschale | (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Bridgestone Dueler A/T 694 (AT) Nokian Rotiiva AT (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G012 (MT) BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 |
| 245/75 R16 | 44 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung • Lenkwinkelbegrenzung • Änderung Getriebeübersetzung*GÜ • Anpassung der Innenradschale • Anpassung der Karosserie | (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Nokian Rotiiva AT Plus (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G012 (MT) GeneralTire Grabber X3 Mud Trac (MT) BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 (MT) Cooper Discoverer STT Pro (MT) Hankook Dynapro MT RT03 (MT) Toyo Open Country M/T POR |

Reifengrößen Volkswagen Transporter T5 / T6

Stand: 12.12.2019



Auflistung der möglichen Reifendimensionen und der dafür notwendigen Änderungen am Volkswagen Transporter T5 und T6

| Reifengröße | Gewinn an Bodenfreiheit *BF | notwendige Änderungen am T5 / T6 *LW | verfügbare Reifenprofile*RP |
|----------------|-----------------------------|--|---|
| 17 Zoll | | | |
| 225/65 R17 | 19 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung • Lenkwinkelbegrenzung (nur beim T6 notw.) | (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) Michelin Latitude Cross (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G015 |
| 235/65 R17 | 26 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Lenkwinkelbegrenzung (nur beim T6 notw.) • Tachoangleichung | (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Nokian Rotiiva AT (AT) Pirelli Scorpion ATR (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G015 |
| 235/70 R17 | 38 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung • Lenkwinkelbegrenzung • Änderung Getriebeübersetzung*GÜ • Anpassung der Innenradschale | (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Nokian Rotiiva AT (AT) Michelin Latitude Cross (AT) Pirelli Scorpion ATR (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G015 (AT) Falken Wildpeak WP/AT01 (MT) BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 (MT) Goodyear Wrangler MT/R |
| 245/65 R17 | 45 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung um *HL • Tachoangleichung • Lenkwinkelbegrenzung • Änderung Getriebeübersetzung*GÜ • Anpassung der Innenradschale • Anpassung der Karosserie • zGG max. 3000 kg • bei Fahrzeugen mit zweitem Klimakompressor im Fond muss die Klimaleitung angepasst werden | (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Pirelli Scorpion Plus (AT) Falken Wildpeak WP/AT01 (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G012 (AT) Nokian Rotiiva AT Plus (AT) Goodyear Wrangler AT Adventure (AT) Toyo Open Country A/T Plus |
| 245/70 R17 | 45 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung um *HL • Tachoangleichung • Lenkwinkelbegrenzung • Änderung Getriebeübersetzung*GÜ • Anpassung der Innenradschale • Anpassung der Karosserie • zGG max. 3000 kg • bei Fahrzeugen mit zweitem Klimakompressor im Fond muss die Klimaleitung angepasst werden | (AT) GeneralTire Grabber AT (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) Cooper Discoverer S/T Maxx (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Nokian Rotiiva AT Plus (AT) Toyo Open Country A/T Plus (MT) BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 |

TERRANGER GmbH . Fuchslochweg 3 . 74933 Neidenstein

Fon ++49 (0) 7263 . 919630 . Fax ++49 (0) 7263 . 919631 . Email info@terranger.de . www.terranger.de

Reifengrößen Volkswagen Transporter T5 / T6

Stand: 12.12.2019



Auflistung der möglichen Reifendimensionen und der dafür notwendigen Änderungen am Volkswagen Transporter T5 und T6

| Reifengröße | Gewinn an Bodenfreiheit *BF | notwendige Änderungen am T5 / T6 *LW | verfügbare Reifenprofile*RP |
|----------------|-----------------------------|--|---|
| 18 Zoll | | | |
| 255/55 R18 | 26 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung • Lenkwinkelbegrenzung | (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) Continental CrossContact ATR |
| 235/60 R18 | 27 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung • Lenkwinkelbegrenzung (nur beim T6 notw.) | (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) Continental CrossContact ATR (AT) GoodYear Wrangler AT/R (AT) Michelin Latitude Cross (AT) Toyo Open Country A/T Plus |
| 265/60 R18 | 45 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung • Lenkwinkelbegrenzung • Änderung Getriebeübersetzung*GÜ • Anpassung der Innenradschale • Anpassung der Karosserie | (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Nokian Rotiiva AT Plus (AT) Michelin Latitude Cross (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G012 |

*BA 16 Zoll Räder können nur an Fahrzeugen mit 16 Zoll-Bremsanlage verbaut werden. Viele T5/T6 verfügen allerdings über eine 17-Zoll-Bremsanlage. In diesem Fall müssen 17-Zoll oder 18-Zoll Räder verbaut werden.

*BF Das Maß gibt den ungefähren Zuwachs an Bodenfreiheit an und das alleine durch die größere Reifendimension. Dies verglichen gegenüber der originalen Reifengröße des VW T5 bzw. T6 (215/65 R16 / 215/60 R17 oder 235/55 R17). Der Gewinn an Bodenfreiheit durch die Fahrwerks-Höherlegung ist in diesem Wert noch nicht berücksichtigt.

*LW Beim T6 muss beim Einbau einer Höherlegung und / oder größerer Reifen prinzipiell der Lenkwinkel begrenzt werden.

*HL Eine Höherlegung ist immer notwendig sobald eine größere Reifendimension verbaut werden soll. Die Höherlegung muss mindestens 30 mm betragen. Dies können wir durch längeren Stahlfedern, durch ein Komplettfahrwerk (längere Federn und Dämpfer) oder durch ein geeignetes Luftfahrwerk realisieren. Ein „Schlechtwegefahrwerk“ das ab Werk verbaut sein kann reicht nicht aus, da dies nur eine Höherlegung um bis zu 20 mm bringt und dies abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs.

*GÜ Sobald das Getriebe auf eine kürzere Achsübersetzung umgebaut wird, ist die originale Reifendimension nicht mehr zulässig.

*RP Hier sind nur die gängigsten Reifentypen aufgeführt. Evtl. sind noch weitere Reifentypen verfügbar.

Alle Angaben ohne Gewähr!