

Reifengrößen Mercedes

Vito / Viano 639 4x4, Bj. 2003 – 10/2014

Vito / V-Klasse 447, Bj. ab 10/2014



Auflistung der möglichen Reifendimensionen und der dafür notwendigen Änderungen am Fahrzeug

Stand: 12.12.2019

Reifengröße	Gewinn an Bodenfreiheit *BF	notwendige Änderungen am Fahrzeug	verfügbare Reifenprofile*RP
16 Zoll*BA			
215/70 R16	17 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung 	(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Bridgestone Dueler A/T 694 (AT) Nokian Rotiiva AT Plus (AT) GoodYear Wrangler AT/SA+ (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G015 (AT) Falken Wildpeak WP/AT01
225/70 R16	24 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung 	(AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) Cooper Discoverer AT3 Sport (AT) Bridgestone Dueler A/T 694 (AT) Nokian Rotiiva AT Plus (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) GoodYear Wrangler AT/SA+ (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G015
17 Zoll			
225/60 R17	15 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung 	(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) Michelin Latitude Cross (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G015
235/60 R17	21 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung 	(AT) Continental CrossContact ATR (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G015
225/65 R17	26 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung 	(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Dunlop Grandtrek AT3 (AT) Michelin Latitude Cross (AT) Toyo Open Country A/T Plus (AT) Yokohama Geolandar A/T-S G015
18 Zoll			
235/55 R18	22 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Höherlegung *HL • Tachoangleichung 	(AT) GeneralTire Grabber AT3 (AT) Continental CrossContact ATR (AT) Michelin Latitude Cross

TERRANGER GmbH . Fuchslochweg 3 . 74933 Neidenstein

Fon ++49 (0) 7263 . 919630 . Fax ++49 (0) 7263 . 919631 . Email info@terranger.de . www.terranger.de

Reifengrößen Mercedes
Vito / Viano 639 4x4, Bj. 2003 – 10/2014
Vito / V-Klasse 447, Bj. ab 10/2014



Auflistung der möglichen Reifendimensionen und der dafür notwendigen Änderungen am Fahrzeug

Stand: 12.12.2019

-
- *BA 16 Zoll Räder können nur an Fahrzeugen mit 16 Zoll-Bremsanlage verbaut werden. Bei der neuen Baureihe 447 (ab Okt. 2014) verfügen die Allradfahrzeug über eine 17-Zoll-Bremsanlage. In Diesem Fall müssen 17-Zoll oder 18-Zoll Räder verbaut werden.
 - *BF Das Maß gibt den ungefähren Zuwachs an Bodenfreiheit an und das alleine durch die größere Reifendimension. Dies verglichen gegenüber der originalen Reifengröße des Vito/Viano bzw. der V-Klasse (205/65 R16 oder 225/55 R17). Der Gewinn an Bodenfreiheit durch die Fahrwerks-Höherlegung ist in diesem Wert noch nicht berücksichtigt.
 - *HL Eine Höherlegung ist immer notwendig sobald eine größere Reifendimension verbaut werden soll. Die Höherlegung muss beim Vito/Viano 639 4x4 mindestens 30 mm betragen, beim Vito bzw. der V-Klasse 447 mindesten 45 mm.
 - *RP Hier sind die gängigsten Reifentypen aufgeführt. Evtl. sind noch weitere Reifentypen verfügbar.

Alle Angaben ohne Gewähr!